高圧進相コンデンサ用直列リアクトル

油入式 L=6 % 環境対応品※

規格・性能

設置場所	屋内外兼用
周囲温度	−20〜+40 ℃（24時間平均35 ℃以下、1年間平均25 ℃以下）
容量許容差	定格容量に対して−5 〜+10 %
最大許容電流	最大許容電流は下表とする。ただし、これはリアクトルの回路に第5調波を含む場合、その含有率が基本波に対し、下表の値以下の合成電流の実効値であること。

許容電流種別	最大許容電流（定格電流比）	第5調波含有率（基本波電流比）
Ⅰ	120 %	35 %
Ⅱ	130 %	55 %

リアクタンス	下表の電流を通じたときのリアクタンスは定格リアクタンスの95 %以上です。

許容電流種別	通電電流（定格電流比）
Ⅰ	150 %
Ⅱ	170 %

温度上昇	下表の電流を連続的に通じて飽和温度に達したとき、巻線部分において55 ℃以下（抵抗法）、油の部分において55 ℃以下（温度計法）です。

許容電流種別	連続通電電流（定格電流比）
Ⅰ	125 %
Ⅱ	155 %

絶縁強度	6600 V：22 / 60 kV　3300 V：16 / 45 kV
塗装色	マンセル　5Y7 / 1色
準拠規格	JIS C 4902-2（2010）

※環境対応品につきましては、4頁をご参照ください。
温度種別B仕様品（周囲温度：−20〜+50 ℃）も製作しておりますのでご照会ください。

油入式直列リアクトルに防振架台をご使用される場合は、次表の品番にてご用命ください。

品番	リアクトル容量（kvar）	
	L=6%、許容電流種別Ⅱ	L=6%、許容電流種別Ⅰ
CRST03444	0.638〜16.0	0.638〜25.5
CRST03445	19.1〜25.5	31.9
CRST03446	31.9〜63.8	38.3〜63.8

寸法図（mm）



図 1



図 3

結線図



異常温度上昇保護用接点（プロテクタ）仕様
接点動作　設定温度にて閉（a 接点）
接点定格　DC100 V　0.1 A
AC110 V　3　A
AC220 V　1　A

ご注意
本リアクトルは異常温度上昇保護用接点付であり、焼損防止のため必ずこの接点をご使用ください。

異常温度上昇保護用接点（プロテクタ）

高調波電流の流入過多により、温度上昇過大となりコイルが焼損したり、絶縁油が噴出したりして大きな事故になることを防止するため、異常温度上昇時に動作する接点です。この接点により直列リアクトルが回路から開放された後、温度が低下すれば接点は復帰し、再使用が可能です。
過熱や焼損による事故防止のため、取扱説明書を参照の上、必ずこの接点をご使用ください。
接点はa接点（常時開）を標準としますが、b接点（常時閉）についても製作しておりますのでご用命ください。なお、b接点の品番は、末尾にNCをつけてください。
（例）CR702100KD06NC
プロテクタ使用に際しての注意事項は125頁を参照ください。



図 2

端子部詳細図



端子の締付トルクは、15±2 N・m

図 1, 図 2

屋内用端子保護キャップを標準装備します。



図 3

屋内用端子保護キャップを標準装備します。

高圧進相コンデンサ用直列リアクトル

油入式 L=6％ 環境対応品※

許容電流種別Ⅰ（第5調波35％許容品）

定格寸法表

L=6％　三相　鉱物油入　屋内外兼用　**特高受電設備用**

回路電圧(V)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	定格設備容量(kvar)	コンデンサ定格容量(kvar)	リアクトル定格容量(kvar)	品番	定格電流(A)	寸法(mm) A	B	C	D	E	F	H	質量(kg)	油量(ℓ)	図
6600	243	50	10	10.6	0.638	CR702100KA06	0.875	530	370	695	300	300	130	130	90	36	1
			15	16.0	0.957	CR702160KA06	1.31										
			20	21.3	1.28	CR702210KA06	1.75								95		
			25	26.6	1.60	CR702260KA06	2.19										
			30	31.9	1.91	CR702310KA06	2.62										
			50	53.2	3.19	CR702530KA06	4.37								100		
			75	79.8	4.79	CR702790KA06	6.56	630	375	745			140	140	115	47	
			100	106	6.38	CR702101KA06	8.75								120	45	
			150	160	9.57	CR702161KA06	13.1								135	43	
			200	213	12.8	CR702211KA06	17.5								155	40	
			250	266	16.0	CR702261KA06	21.9	645	455	845	300	400	150	150	215	70	2
			300	319	19.1	CR702311KA06	26.2								220	68	
			400	426	25.5	CR702421KA06	35.0		470		340				260	67	
			500	532	31.9	CR702531KA06	43.7	660		945					315	84	
			600	638	38.3	CR702631KA06	52.5	770	540	1120	400	450	160	160	420	140	3
			750	798	47.9	CR702791KA06	65.6								430		
			1000	1060	63.8	CR702102KA06	87.5	830	640	1140					520	170	
		60	12	12.8	0.766	CR702120KB06	1.05	530	370	695	300	300	130	130	90	36	1
			18	19.1	1.15	CR702190KB06	1.57								95		
			24	25.5	1.53	CR702250KB06	2.10										
			30	31.9	1.91	CR702310KB06	2.62										
			36	38.3	2.30	CR702380KB06	3.15										
			50	53.2	3.19	CR702530KB06	4.37										
			75	79.8	4.79	CR702790KB06	6.56	630	375	745			140	140	110	49	
			100	106	6.38	CR702101KB06	8.75								115	47	
			150	160	9.57	CR702161KB06	13.1								130	45	
			200	213	12.8	CR702211KB06	17.5								150	42	
			250	266	16.0	CR702261KB06	21.9	645	455	845	300	400	150	150	205	72	2
			300	319	19.1	CR702311KB06	26.2								210	70	
			400	426	25.5	CR702421KB06	35.0		470		340				250	69	
			500	532	31.9	CR702531KB06	43.7	660		945					295	87	
			600	638	38.3	CR702631KB06	52.5	770	540	1120	400	450	160	160	420	140	3
			750	798	47.9	CR702791KB06	65.6								430		
			1000	1060	63.8	CR702102KB06	87.5	830	640	1140					520	170	
3300	122	50	10	10.6	0.638	CR352100KA06	1.75	530	370	695	300	300	130	130	90	36	1
			15	16.0	0.957	CR352160KA06	2.62										
			20	21.3	1.28	CR352210KA06	3.50								95		
			25	26.6	1.60	CR352260KA06	4.37										
			30	31.9	1.91	CR352310KA06	5.25										
			50	53.2	3.19	CR352530KA06	8.75								100		
			75	79.8	4.79	CR352790KA06	13.1	630	375	745			140	140	115	47	
			100	106	6.38	CR352101KA06	17.5								120	45	
			150	160	9.57	CR352161KA06	26.2								135	43	
			200	213	12.8	CR352211KA06	35.0								155	40	
			250	266	16.0	CR352261KA06	43.7	645	455	845	300	400	150	150	215	70	2
			300	319	19.1	CR352311KA06	52.5								220	68	
			400	426	25.5	CR352421KA06	70.0		470		340				260	67	
			500	532	31.9	CR352531KA06	87.5	660		945					315	84	
			600	638	38.3	CR352631KA06	105	770	540	1120	400	450	160	160	420	140	3
			750	798	47.9	CR352791KA06	131								430		
			1000	1060	63.8	CR352102KA06	175	830	640	1140					520	170	
		60	12	12.8	0.766	CR352120KB06	2.10	530	370	695	300	300	130	130	90	36	1
			18	19.1	1.15	CR352190KB06	3.15								95		
			24	25.5	1.53	CR352250KB06	4.20										
			30	31.9	1.91	CR352310KB06	5.25										
			36	38.3	2.30	CR352380KB06	6.30										
			50	53.2	3.19	CR352530KB06	8.75										
			75	79.8	4.79	CR352790KB06	13.1	630	375	745			140	140	110	49	
			100	106	6.38	CR352101KB06	17.5								115	47	
			150	160	9.57	CR352161KB06	26.2								130	45	
			200	213	12.8	CR352211KB06	35.0								150	42	
			250	266	16.0	CR352261KB06	43.7	645	455	845	300	400	150	150	205	72	2
			300	319	19.1	CR352311KB06	52.5								210	70	
			400	426	25.5	CR352421KB06	70.0		470		340				250	69	
			500	532	31.9	CR352531KB06	87.5	660		945					295	87	
			600	638	38.3	CR352631KB06	105	770	540	1120	400	450	160	160	420	140	3
			750	798	47.9	CR352791KB06	131								430		
			1000	1060	63.8	CR352102KB06	175	830	640	1140					520	170	

備考：700 kvar、800 kvar、900 kvar用も製作しておりますのでご照会ください。
(注)定格設備容量とは、コンデンサと直列リアクトルを組み合わせた設備の、定格電圧及び定格周波数における設計無効電力を示します。（ただし、定格設備容量は銘板には表示しません。）

※環境対応品につきましては、4頁をご参照ください。